

Oval-G

FORSTHOFF



- O soprador de ar quente Oval-G pode ser usado em qualquer lugar.
- Onde é necessários fluxos de ar quente para aquecimento, Deformação ou termo encolhimento.
- Alça que é muito útil ao usar o ventilador de ar quente portátil.
- Os filtros de ar são facilmente de limpar, simplesmente removendo-os da alça.
- Escovas de carvão com um dispositivo de desligamento que a protegem e pode ser trocado várias vezes.
- A unidade Oval-G tem uma saída de calor de:
3.000 W ou 3.400 W 230 V ou 2200 W 120 V.
- Eletrônicos constantes e confiáveis permitem variavelmente, temperatura ajustável até **700 ° C**.
- A forte corrente de ar do sistema de turbina dupla que pode ser modificado usando vários acessórios para que inúmeras soluções podem ser oferecidas em relação para a aplicação do ventilador.
- O design simples e robusto do dispositivo significa que pode ser usado apenas como um soprador de mão e também pode, ser incorporado em vários processos de produção,
- Máquinas e transportadores.

Oval-G

FORSTHOFF

QUALITY
MADE IN
GERMANY
FORSTHOFF
MORE THAN
40 YEARS




Hot air blower
Oval-G

- Para uso em oficinas de reparação de plásticos partes em veículos automóveis e motocicletas;
- Para uso durante trabalhos eletromecânicos ;
- Para encolher tubos retráteis e filmes de embalagem;
- Para aquecimento para fins de deformação de produtos semiacabados termoplásticos;
- Para secar superfícies aquosas úmidas;
- Para descongelar tubos de água congelada;
- Para remover tintas de goma-laca e resina velhas;
- Para ativar e dissolver adesivos sem solvente e adesivos hot melt ;
- Para todos os tipos de processos de secagem e aquecimento;
- Para encolher filmes e moldagens de embalagens;
- Para separar e fundir fios sintéticos e tecidos;
- Para esterilizar materiais de embalagem;
- Para remover flashes de plástico e brilhar em plástico superfícies.

Especificações técnicas



Technical specifications

Model	OVAL-G
Nominal voltage range	120 V or 230 V~
frequency range	50Hz - 60Hz
Power	120 V 2200 W or 230 V 3000 W or 3400 W
Output temperature	20–700 °C, infinitely variable
Noise emission level	< 70dB
Weight	1.5 kg with mains connection lead
Protection class	II /  (double insulation)

Oval-G

- Acessórios:



Item No. 4031
Wide slot nozzle 70
x 4 mm



Item No. 4021
Wide slot nozzle
150 x 1



Item No. 4022
Wide slot nozzle
150 x 10



Item No. 3064
Heating element
3000 W, 230 V



Item No. 7012
Metal case

Item No. 3065
Heating element
3400 W, 230 V